

Gipstrennmittel

Indikation

SHERASEP-G trennt Gips gegen Gips und versiegelt gleichzeitig die Oberflächen.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

1. Vor Gebrauch kräftig schütteln.
2. Mit dem Pinsel nie ins Originalgefäß gehen.

Gips gegen Gips

1. Zu isolierende Stelle mit SHERASEP-G einpinseln, gut trocknen lassen.
Bei einer zu dicken Schicht Isolierung vorsichtig abblasen (trocknen)! Eine zu dicke Isolierschicht kann weiche und unhomogene Flächen beim Abbinden des frischen Gipses entstehen lassen.

Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.