

Isolant plâtre

Indication

SHERASEP-G isole plâtre contre plâtre et protège / lisse en même temps les surfaces.

Indication générale de manipulation

1. Agiter fortement avant emploi.
2. Ne jamais plonger le pinceau dans le flacon original.

Plâtre contre plâtre

1. Badigeonner au pinceau la partie à isoler avec SHERASEP-G, bien laisser sécher. En cas de couche trop épaisse, sécher à l'air comprimé soigneusement! Une couche trop épaisse peut provoquer des surfaces moins durcies et non-homogènes lors de la prise du plâtre coulé en contre-partie.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.