

# SHERAprint-set p1

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### 1. Indikation

Polierset für die schnelle Politur von lighthärtenden 3D-Druckkunststoffen.

### 2. Anwendung

#### Schritt 1:

Entfernen der groben Supportstruktur mit SCOTCH BRITE HS 25 mm grob, Farbe braun.

#### Schritt 2:

Entfernen von weiteren feinen Unebenheiten (Reste Supportstruktur) mit SCOTCH BRITE HS 25 mm fein, Farbe violett.

Optional kann am Poliermotor mit SHERABIMSPASTE (REF 954301) vopoliert werden.

#### Schritt 3:

Hochglanzpolitur mit Poliermittel SHERALUX 711 und BAUMWOLLSCHWABEL. Hier kann mit BAUMWOLLSCHWABEL 80 mm für Poliermotor oder BAUMWOLLSCHWABEL für das Handstück gearbeitet werden.

### 3. Entsorgung

Produkte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### 4. Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH ist nach EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluss auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

## Inhalt

REF	Name	Menge
910320	SCOTCH BRITE HS 25 mm grob, Farbe braun	6 Stück
910319	SCOTCH BRITE HS 25 mm fein, Farbe violett	6 Stück
910401	BAUMWOLLSCHWABEL 80 mm	1 Stück
910305	BAUMWOLLSCHWABEL HS 22 mm	6 Stück
954211	SHERALUX 711	100 g

Alle Bestandteile können einzeln nachbestellt werden.

